



- Mantar Bariyer Tipi : Anti terör / yüksek güvenlik sabit tip.
- Darbe Dayanımı : ASTM 2656-15 M50 (K-12) seviyesinde çarpışma testi sertifikalı (HBD 275 S 100 modeli).
- Yeraltı Yapısı : Mantar Bariyer Ankerajı

Çarpışma borusuna kaynaklı, 700x700mm ebadında ankeraj plakası ve çarpışma borusu etrafına kaynaklı 4 adet dikey ankeraj destekleri ile kolay teraziye almak için 4 adet ayar civatası içerir.

Mantar bariyer borusu sağlamlaştırılmış yapıda, ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
- Yerüstü Yapısı : Mantar Bariyer Silindiri (çarpışma ünitesi)

700 - 1000 mm yüksekliğinde, Ø270 - 324 mm çapında sıcak daldırma galvaniz kaplı ve üzeri standart olarak RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) boyalı çarpışma yüzeyi.

"E" standardı ile uyumlu kırmızı, beyaz veya sarı renkte reflektör bant.
- Opsiyonel Özellikler ve Aksesuarlar : 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen mantar bariyer üst plakası, paslanmaz çelik giydirme yüzey, farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.

■ Montaj

: 4 saplama ile kolay teraziye alınarak C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak kolay montaj.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az $1/2 \text{ kg/cm}^2$ olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir.

