



RS232/485



Geçiş Kontrol



TCP/IP



USB Kablo



EM Kart



Şifre



USB Okuyucu

ÖZELLİKLER

Parmakizi Kapasitesi
Kart Kullanıcısı
Şifre Kullanıcısı
Kayıt
CPU
Parmakizi Sensörü
Parmakizi Sahteciliği Tespiti

Kart okuyucu
Ekran
Haberleşme
USB Okuyucu
Ek Özellik
Ses Çıkışı
RTC
Çalışma Voltajı
Nemli Ortamda Çalışma
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Modu
Tanımlama Modu
Gösterge Dili
Geçiş Kontrol

Çoklu Kapı Kontrolü
Alarm Özelliği
Güç Yönetimi
Kendini Test Etme
FAR/FRR
Tanıma Hızı
Klavye
Akıllı Adaptasyon Özelliği
Eşleştirme Modu

3.000
3.000
3.000
100.000
32bit CPU
Optik sensör
Destekliyor
Maksimum 255
Proximity (Opsiyonel Mifare)
2.4 inç TFT ekran
TCP/IP, USB, RS485
Destekliyor
Algılama
Buzzer
Destekliyor
DC 12V ± 10%
20% - 80%
-10°C ~ +60°C
Bağımsız / Master / Okuma Modu
Parmakizi, kart, şifre ve kombinasyonları
Türkçe ve çoklu dil desteği
Doğrudan kapı kilidi kontrolü / Wiegand geçiş kontrol ile kapı kilit kontrolü /
50 farklı zaman aralığı tanımlanabilme /Kombinasyon Tanımlama / Anti-pass back
Destekliyor
Sahtecilik/Uzun süre kapının açık kalması/kurala aykırı kapı açma ve alarm
Uyku modu destekli
Destekliyor
0.00001/0.1(%)
<0.01 saniye
Dokunmatik tuş/20 anahtar
Destekliyor
1:N, 1:1