

PL 01 - IP 65 Yüz Tanıma Cihazı

polimek
KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÜRETİCİSİ

- ✓ Dinamik yüz tanıma
- ✓ Parola
- ✓ ID/IC kart opsiyonel
- ✓ QR Kod Tarayıcı



IP65



Maske Algılama Desteği



Lütfen Maske Takınız



Maskeli Yüz Tanıma

QR Kod Tarayıcı



Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Ekran | 5.0 Inch, HD 720*1280, Kapasite Dokunmatik Ekran |
| Klavye | Dokunmatik Klavye |
| İşletim sistemi | LINUX3.10 |
| İşlemci, NPU | 1.2G Dual Core ARM Cortex-A7, 600G (0.8T) |
| RAM | 256MB DDR3 |
| ROM | eMUG Flash 4GB |
| Çift kamera | 200W Renkli WDR+200W Kızılötesi Kamera |
| Kayıt kapasitesi | 500000 |
| Yüz Kayıt | Yerel operasyon, Makine ile EDDİ'li geçiş, kullanıcı fotoğrafını; U disk ile işe alınır Yazılım işlemi- Kullanıcı fotoğrafını yazılma aktarın, kamerasız kullanıcı fotoğrafı çekin |
| Doğrulama | Dinamik Yüz Tanıma, parola, ID/IC kart seçeneği, QR Kod |
| Yüz kapasitesi | 5000 (50000 opsiyonel) |
| Kart Kapasitesi | 5000 (50000opsiyonel) ID Kart Standart, IC Kart opsiyonel |
| Şifre kapasitesi | 5000 (50000 opsiyonel) |
| Yüz Tanıma Doğruluğu | 99.70%+ |
| Tanıtma Hızı | 0.2s, Tek Kullanıcı / 5 kişiye kadar Çoklu Kullanıcı tanıma destekler aynı anda |
| Tanıtma Mesafesi | 0.5-2.5 metre (0.5-1.5 metre yüz tanıma açıklığı) |
| Fotoğraf Tanıma Örneği | QR kamera ile sahte/gerçek tanıma, fotoğraf tanımayı önleme |
| Çalışma İkesi | Çok görsel basamak kontrol/uyarım sinez algıma yüz algılama teknolojisi dinamik yüz algılama, işleme ve tanıma için bir video akışı |
| WOR | Geniş dinamik aralık, Güçlü ışık altında doğru yüz tanımayı destekler, kararlık ışık ve arka ışık |
| USB | USB2.0 x 1 U disk (işletme aktarma desteği) |
| Çiç kaynağı | DC 12V analizör x 1 |
| Konsumans Arayıcı | Genişletilmiş Hiperfor Arayıcı için sunar |
| Network Batırım | TCP/IP, Destekler LYS LAN batırım, WiFi (opsiyonel) |
| Ücretli Katılım | U disk ile excel katılım raporuna dışa aktarma desteği |
| Vardiye | U disk ile vardiye ayarını ve vardiye programını işe aktarmayı destekler |
| Yönetim yazılımı | Ekipman ağı bağlantısı yoluyla PC yazılımını destekler |
| Geçiş Kontrol İşlevi | Kapı kapanmadı alarmı, zorunlu kapı açma alarmı, alarm bağlantısı ve çıkışı, bir ses kapı açma sinyali, bir dış alarm sinyali, limit için kontrolü, Harici giriş kontrol aktyasyonu, Wiegand 26/34 çıkış giriş bağlantı |
| Çevresel uyumluluk | Çalışma sıcaklığı: -15°C ~ +45°C (soğutma sıcaklığı: -40°C ~ +65°C), Çalışma nemi: %20 ~ %80 (depolama nemi: %20 ~ %80-2), Kararlık ortam: LED Yumuşak ışık ortamı değişikliği için, (Dış ortam ışığına göre otomatik kontrol) Ortam ışığı ayarlanabilir aralığı: 0 ~ 50000Lux |
| Çoklu dil seçeneği | İngilizce, İspanyolca, Arapça, Tayca, Fransızca, Polonya, Fransızca, İtalyan, Japon, Koreli vb. |
| Yayın ve zil | Destek görünür ad, sesli yayın adı, dahili zil sesi |
| Otomatik İşlev | Kızılötesi ışık destekler, Beyaz ışık otomatik olarak kararlılık ayarlamaya kapalıdır. |
| Çalışma akımı | bekleme akımı 310mA Çalışma akımı 520mA |
| QR Kod Tarayıcı | Destekler |
| Çalışma Gerilimi | DC12V |
| Montaj Şekli | Standart, Duvara montaj, masabattı standı, Opsiyonel Tümlük için braket, zemin eğimi |
| Çihaz Boyutu | 105x110x20mm |
| Ekran boyutu | 257x171 x00mm |
| Kart on kulu boyutu | Ø30 ~ 48x48x220mm, 12Kghatırım, 1°Cbatırım/CFIDCFI |

Çoklu Yüz Tanıma Desteği ile aynı anda (5 kişi kullanıcı)



5user

Tek kullanıcı / Çok Kullanıcı

0.5~2.5 meters

Tanıma mesafesi

**5000
50000 optional**

Yüz kapasitesi

≤.02s

Tanıma hızı

WDR

200w renkli WDR

QR CODE

QR Kod Tarayıcı



5 Inch Dokunmatik Ekran



Çoklu Dil Seçeneği



Geçiş Kontrol

200W

Canlı Kızılötesi Kamera

720*1280

HD Ekran

99.70%

Yüz Tanıma Doğruluğu