

PL-S SINGLE YARIM BOY TURNİKESİ



Ürün Özellikleri: Paslanmaz Çelik , Boyalı

Ürün Özellikleri

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.