

PL 30 D

RFID Geçiş Kontrolü ve Personel Takip Terminali

- 2.4 inç renkli ekran gösterimi.
- Çoklu menü dilleri ve ses desteği.
- USB flash sürücü ile çalışan detaylarını indirme veya yükleme.
- Geçiş engelleme, Sabotaj önleme, Bulut web (ADMS).
- 10,000 RFID Kart kapasitesi, 200,000 log kapasitesi.
- Çalışan isimlerini cihaza kaydetmek için T9 girişi.
- TCP/IP iletişimi ile sunucuya gerçek zamanlı katılım verisi aktarımı.



Cloud Bağlantısı

Otomatik İtme Teknolojisi

Gerçek Zamanlı İzleme



Özellikler

■ Ekran	2.4 inç TFT LCD Renkli Ekran
■ Yakınlık Kart Kapasitesi	Varsayılan olarak 10,000 adet 125KHZ frekans kapasitif kart
■ İşlem Kapasitesi	200,000
■ İletişim	RS485, TCP/IP, USB-host
■ İşlevler	Kayıt sorgulama, T9 girişi, Geçiş engelleme, Zamanlı zil, Sabotaj önleme, Bulut web (ADMS)
■ Geçiş Kontrol Arayüzü	Üçüncü Parti Elektrikli Kilit, Kapı Sensörü, Çıkış Butonu, Alarm, Kapı Zili
■ Wiegand Sinyali	Giriş, Çıkış
■ İsteğe Bağlı İşlevler	Wifi, Mifare, HID Kart
■ SDK	Masaüstü ve Cloud Web Tabanlı
■ Güç Kaynağı	12V 3A/5A DC
■ Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C
■ Çalışma Nemliliği	20%-80%
■ Boyutlar (GxDxY)	187 X 77 X 33mm
■ Ağırlık	530g

Aksesuarlar



Elektrikli Kilit



Manyetik Kilit



Güç Kaynağı



Çıkış Butonu



Kapı Zili



Uzaktan Erişim

Şematik Diyagram:

