

**POLİMEK, MODEL: SG300A METAL DEDEKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

N	Açıklama	Teknik Özellikler
(a)	(b)	(d)
1.	İsim	Kapı Tipi Metal Dedektör
2.	Marka	POLİMEK
3.	Model	SG 300A
4.	Menşei	Türkiye
5.	Üretim Yeri	Türkiye
6.	Toplanan Yer	Türkiye
7.	Performans& Genel Açıklama	En küçük tehditleri bile tespit etmek için istikrarlı performans ve yüksek hassasiyet. Klavye ve uzaktan kumanda ile kullanım Önde ve Arkada 4 LED ışık LCD Ekran DSP teknolojisi ve otomatik kalibrasyon. Alüminyum kasa ile hava koşullarına dayanıklılık. 11-33 bağımsız algılama bölge MBSU yedek pil (isteğe bağlı)
8.	<b><u>Karakteristik</u></b>	
	a.Kullanım ve Diğer Özellikler	Klavye ve uzaktan kumanda ile kullanım Kullanıcı için LCD dostu kullanım arayüzü. Her iki kapı panelinde dört LED ışık çubuğu: alarm ve insan vücudundaki yüksekliği belirten uyarılar. Baştan ayağa birden fazla hedef konumu hassas bir şekilde belirlemek için 11-33 noktasal bölge. Hassasiyet seviyesi 0'dan 300'e kadar ayarlanabilir.
9.	b. Yüksek Hassasiyet	Ataç gibi küçük metalleri algılayabilir.
	c. Düşük Hassasiyet	Kemer tokası, ayakkabılardaki metal gibi gereksiz metalleri görmezden gelerek bıçak, tabanca gibi büyük metal nesnelere algılar.
	d. Ek Özellikler	Otomatik kendini teşhis prosedürleri. Yanlış alarmı önlemek için darbeye dayanıklı. Sesli ve ışıklı alarm sistemi. Trafik akışını ve oluşan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları Hamile kadınlar ve kalp pilleri için zararsız. Bilgisayar, kamera, turnike gibi cihazlarla bağlantı
	e. Dayanıklılık ve Ayarlanabilirlik:	Şifre korumalı program.
	f. Ayarlanabilir çalışma frekansları:	X-ray cihazları, radyolar ve diğer elektriksel girişim kaynaklarının potansiyel etkilerini ortadan kaldırma.
	g. İki dedektör arasındaki maksimum mesafe:	Düşük hassasiyette 0.3-0.4 metre Yüksek hassasiyette 0.5-0.6 metre
	h. İç Boyut	Minimum 71 cm genişlik (Büyük vücutlu yolcular için daha az yanlış alarm).

10.	Algılama bölgesi	11-33 bölge Opsiyonel.
11.	Sayı Sayma Yeteneği	Var.
12.	Her İki Tarafta Ekran Gösterim Özelliği	Her iki ekranda "DUR", "GEÇ" gibi uluslararası işaretler veya ışıklı alarm gösterimi yapılabilir.
13.	Yapı Malzemesi	Kompozit Malzeme
14.	<b>Güç Gereksinimi</b>	
	a. AC Güç	100-240V AC ,50/60 Hz, standart güç kaynağı
	b. Power	30W
	c. Opsiyonel batarya paketi	12h yedek batarya
15.	<b>Fiziksel Parametreler</b>	
	<b>a. Dış Çerçeve</b>	
	1. Yükseklik (mm)	2200 MM
	2. Genişlik (mm)	850 MM
	3. Derinlik (mm)	580 MM
	<b>b. İç Çerçeve</b>	
	1. Yükseklik (mm)	2000 MM
	2. Genişlik (mm)	710 MM
	3. Derinlik (mm)	500 MM
	<b>c. Ağırlık</b>	
	1. Brüt Ağırlık	65 KG
	2. Bütün set	75KG
16.	<b>Çevresel Koşullar</b>	
	a. Çalışma Sıcaklığı	-20°C'den +55°C'e kadar
	b. Depolama Sıcaklığı	-20°C'den +60°C'e kadar
	c. Nem	%95'e kadar (yoğunlaşma olmadan).
	d. Su geçirmezlik	IP 65 Standardı
17.	Renk	Siyah/Gümüş
18.	Garanti	1 yıl
19.	Sertifikalar	ISO9001, ISO14001, HSMS18001, CE. Sertifikaları